




SUPROS MOVE

luminária de embutir no teto LED Indoor preto redondo 3000K 60° CRI90 2600lm

A série de luminárias SUPROS persuade pelas suas possibilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED e um design agradável. Com um fluxo de luz muito alto, a gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para trocar sistemas de iluminação convencionais de grande potência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de larga projeção pode ser substituído por refletores separadamente disponíveis com ângulos de projeção menores sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

| Ref. n.° | 1003307 |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Giratório ou Articulável | Rotativo e giratório |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 750 mA |
| Classe de proteção | Ш |
| Potência | 31 W |
| Temperaturaambiente | 25 °C |
| Nível de corrente de irrupção | 18.6 A |
| Duração da corrente de irrupção | 240 μs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.01 |
| Lúmen | 2600 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 60 ° |
| Cor | preto |
| CRI | 90 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribuição da intensidade lumino- sa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz | direto |
| | |



Fonte de luz

| 791822 | A E |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acessórios | |
| 114102 | REFLETOR , para SU- PROS, 20°, incl. vidro e aro de fixação |
| 114104 | REFLETOR , para SU- PROS, 40°, incl. vidro e aro de fixação |

| Risk Group | 1 |
|--------------------------|----------|
| Altura | 17 cm |
| Diâmetro | 19.5 cm |
| Peso líquido | 1.529 kg |
| Peso bruto | 1.703 kg |
| Forma de recorte | redonda |
| Profundidade de montagem | 11.5 cm |
| Diâmetro de montagem | 18 cm |
| Página BIG WHITE | 386 |