




SUPROS MOVE

Indoor LED incasso a plafone bianco rotondo 3000K
60° CRI90 2600lm

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 1003308 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 750 mA |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 31 W |
| Temperatura esterna | 25 °C |
| Livello di corrente di spunto | 18.6 A |
| Durata della corrente di spunto | 240 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 2600 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 60 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|--------|---|
| 114104 | RIFLETTORE , per SUPROS, 40°, incl. vetro e anello di fissaggio |
| 114102 | RIFLETTORE , per SUPROS, 20°, incl. vetro e anello di fissaggio |

| | |
|----------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 17 cm |
| Diametro | 19.5 cm |
| Peso netto | 1.554 kg |
| Peso lordo | 1.696 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 11.5 cm |
| Diametro d'incasso | 18 cm |