




## SUPROS MOVE

lampa sufitowa LED do wbudowania, wewnętrzna, kolor biały, 3000 K, 60°, CRI 90, 2600 lm

Seria lamp SUPROS przekonuje szerokim zakresem zastosowań, wyjątkową technologią LED i spójnym wzornictwem. Dzięki bardzo dużemu strumieniowi światła seria produktów SUPROS idealnie nadaje się do zastąpienia zużywających dużo energii, konwencjonalnych systemów oświetleniowych. Należący do zakresu dostawy odbłyśnik szerokokątny można bez użycia narzędzi wymienić na dostępne osobno odbłyśniki o mniejszych kątach rozsyłu światła. Dzięki zainstalowanym fabrycznie zasilaczom LED wszystkie lampy z tej serii nadają się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



## DANE TECHNICZNE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                     | 1003308               |
| Obrotowa lub przechyłna         | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP                          | IP20                  |
| Montaż                          | Wersja do wbudowania  |
| Szczegóły dotyczące montażu     | Wersja sufitowa       |
| Pierwotne napięcie znamionowe   | 220-240V ~50/60Hz     |
| Prąd / napięcie wtórny          | 750 mA                |
| Klasy ochrony                   | II                    |
| Wydajność                       | 31 W                  |
| Temperatura otoczenia           | 25 °C                 |
| Poziom prądu rozruchowego       | 18.6 A                |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 240 µs                |
| Efekt stroboskopowy (SVM)       | 0.01                  |
| Strumień świetlny               | 2600 lm               |
| Temperatura barwy światła       | 3000 Kelvin           |
| Kąt połowiczny rozpraszania     | 60 °                  |
| Kolor                           | weiss                 |
| CRI                             | 90                    |
| Dane LXXBXX                     | L70B50                |
| Okres użytkowania               | 50000 h               |
| Rozkład natężenia oświetlenia   | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła                  | bezpośrednie          |

## Źródła światła

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 114104 | ODBŁYŚNI K , do SU-PROS, 40°, ze szkłem i pierścieniem mocującym |
| 114102 | ODBŁYŚNI K , do SU-PROS, 20°, ze szkłem i pierścieniem mocującym |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Risk Group          | 1        |
| Wysokość            | 17 cm    |
| średnica            | 19.5 cm  |
| Waga netto          | 1.554 kg |
| Waga brutto         | 1.696 kg |
| Forma do wycinania  | Okrągły  |
| Głębokość montażowa | 11.5 cm  |
| Średnica montażowa  | 18 cm    |