




SUPROS MOVE

luminária de embutir no teto LED Indoor branco redondo 3000K 60° CRI90 2600lm

A série de luminárias SUPROS persuade pelas suas possibilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED e um design agradável. Com um fluxo de luz muito alto, a gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para trocar sistemas de iluminação convencionais de grande potência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de larga projeção pode ser substituído por refletores separadamente disponíveis com ângulos de projeção menores sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003308
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	750 mA
Classe de proteção	II
Potência	31 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nível de corrente de irrupção	18.6 A
Duração da corrente de irrupção	240 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	2600 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto

Fonte de luz

791822	
--------	---

Acessórios

114102	REFLETOR , para SU-PROS, 20°, incl. vidro e aro de fixação
114104	REFLETOR , para SU-PROS, 40°, incl. vidro e aro de fixação

Risk Group	1
Altura	17 cm
Diâmetro	19.5 cm
Peso líquido	1.554 kg
Peso bruto	1.696 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	11.5 cm
Diâmetro de montagem	18 cm
Página BIG WHITE	386