




SUPROS MOVE

LED Indoor infälld takarmatur svart rund 3000K 60° CRI90 3380lm

Belysningsserien SUPROS imponerar med ett brett utbud av möjliga applikationer, enastående LED-teknik och en harmonisk design. Med sitt mycket höga ljusflöde är produktfamiljen SUPROS idealisk för att ersätta konventionella belysningsystem med hög effekt. Den bredstrålande reflektorn som ingår i leveransen kan utan verktyg bytas mot separat tillgängliga reflektorer med mindre strålvinklar. Tack vare de fabriksinstallerade LED-drivdonen är alla lampor i serien lämpliga för direktanslutning till 230V nätspänning.



Art. Nej.	1003309
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	950 mA
Skyddsklass	II
Watt	36 W
Omgivningstemperatur	25 °C
Nivå för inkopplingsström	18.6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	240 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	3380 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	svart
CRI	90
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt

791823	
114104	REFLEKTOR , för SU-PROS, 40°, inkl. glas och fixeringsring
114102	REFLEKTOR , för SU-PROS, 20°, inkl. glas och fixeringsring

Riskgrupp	1
höjd	17 cm
Diameter	19.5 cm
Netto vikt	1.536 kg
Bruttovikt	1.678 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	11.5 cm
Installationsdiameter	18 cm