




## SUPROS MOVE

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond wit rond  
3000K 60° CRI90 3380lm

De lampen reeks SUPROS overtuigt door veelzijdige toepassingsmogelijkheden, uitstekende LED technologie en een harmonieus ontwerp. Met zijn zeer hoge lichtstroom is de SUPROS productfamilie ideaal geschikt voor de vervanging van vermogensintensieve, conventionele verlichtingsinstallaties. De meegeleverde, breed uitstralende reflector kan vervangen worden door afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere uitstralingshoeken zonder dat gereedschap nodig is. Door de standaard geïnstalleerde LED-drivers zijn alle lampen van de reeks geschikt voor directe aansluiting op 230V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Art.nr.                     | 1003310              |
| Draai- of zwenkbaar         | Draai- en kantelbaar |
| IP-code                     | IP 20                |
| Montage                     | inbouw               |
| Montagebeschrijving         | plafond              |
| Primaire nominale spanning  | 220-240V ~50/60Hz    |
| Secundaire stroom/spanning  | 950 mA               |
| Beschermingsklasse          | II                   |
| Wattage                     | 36 W                 |
| Omgevingstemperatuur        | 25 °C                |
| Niveau van inschakelstroom  | 18.6 A               |
| Duur van inschakelstroom    | 240 µs               |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01                 |
| Lumen                       | 3380 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur       | 3000 Kelvin          |
| Stralingshoek               | 60 °                 |
| Kleur                       | wit                  |
| CRI                         | 90                   |
| LXXBXX-gegevens             | L70B50               |
| Levensduur                  | 50000 h              |
| Lichtsterkteverdeling       | rotatiesymmetrisch   |
| Lichtuitlaat                | direct               |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

## Toebehoren

|        |   |
|--------|---|
| 114104 | REFLECTOR , voor SU-PROS, 40°, incl. glas en bevestigingsring |
| 114102 | REFLECTOR , voor SU-PROS, 20°, incl. glas en bevestigingsring |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Risk Group      | 1        |
| Hoogte          | 17 cm    |
| Diameter        | 19.5 cm  |
| Nettogewicht    | 1.542 kg |
| Brutogewicht    | 1.697 kg |
| Uitsparingsvorm | rond     |
| Inbouwdiepte    | 11.5 cm  |
| Inbouwdiameter  | 18 cm    |