




SUPROS MOVE

LED innendørs innfelt spotlight sort rund 4000K 60°
CRI90 3520lm

Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker design. Den kraftige lysstrømmen gjør at SUPROS-produktfamilien kan erstatte konvensjonell belysning som krever mye strøm. Reflektoren leveres sammen med armaturet, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med andre reflektorer (ekstrauststyr) med lavere strålevinkel uten bruk av verktøy. De integrerte LED-Driverne gjør at alle armaturerene kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003313
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	950 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	36 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Høy innkoblingsstrøm	18.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	240 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	3520 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

Lyskilde

791850	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

114104	REFLEKTOR , til SU-PROS, 40°, inkl. glass og fikseringsring
114102	REFLEKTOR , til SU-PROS, 20°, inkl. glass og fikseringsring

Risikogruppe	1
Høyde	17 cm
Diameter	19.5 cm
Nettvekt	1.548 kg
Bruttovekt	1.69 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	11.5 cm
Innfellingsdiameter	18 cm