




SUPROS MOVE

LED vnitřní stropní vestavné svítidlo, bílá, kulaté, 4000-K, 60°, CRI90, 3520lm

Řada svítidel SUPROS přesvědčí rozmanitými možnostmi použití, vynikající technikou LED a náladovým designem. Díky velmi intenzivnímu světelnému toku je produktová řada SUPROS ideálně vhodná pro výměnu běžných, energeticky náročných osvětlovacích zařízení. Reflektor se širokým úhlem záření, který je součástí dodávky, je vyměnitelný za samostatně prodávané reflektory s menším úhlem záření bez nutnosti použití nástrojů. Díky ovladači LED, zabudovanému z výroby, jsou všechna svítidla z řady vhodná pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003314
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	950 mA
Třída ochrany	II
Příkon	36 W
Teplota prostředí	25 °C
Úroveň rozběhového proudu	18.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	240 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	3520 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé

Světelného Zdroje

791850	
--------	---

Příslušenství

114104	REFLEKTOR pro SU-PROS , 40°, včetně skla a fixačního kroužku
114102	REFLEKTOR pro SU-PROS , 20°, včetně skla a fixačního kroužku

Risk Group	1
Výška	17 cm
Průměr	19.5 cm
Hmotnost netto	1.505 kg
Celková hmotnost	1.708 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	11.5 cm
Vestavný průměr	18 cm