




SUPROS MOVE

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond wit rond
4000K 60° CRI90 3520lm

De lampen reeks SUPROS overtuigt door veelzijdige toepassingsmogelijkheden, uitstekende LED technologie en een harmonieus ontwerp. Met zijn zeer hoge lichtstroom is de SUPROS productfamilie ideaal geschikt voor de vervanging van vermogensintensieve, conventionele verlichtingsinstallaties. De meegeleverde, breed uitstralende reflector kan vervangen worden door afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere uitstralingshoeken zonder dat gereedschap nodig is. Door de standaard geïnstalleerde LED-drivers zijn alle lampen van de reeks geschikt voor directe aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003314
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	950 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	36 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Niveau van inschakelstroom	18.6 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	3520 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

791850	
--------	---

Toebehoren

114104	REFLECTOR , voor SU-PROS, 40°, incl. glas en bevestigingsring
114102	REFLECTOR , voor SU-PROS, 20°, incl. glas en bevestigingsring

Risk Group	1
Hoogte	17 cm
Diameter	19.5 cm
Nettogewicht	1.505 kg
Brutogewicht	1.708 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	11.5 cm
Inbouwdiameter	18 cm