




## EASY-INSTALLSLIM LED

**DL, Indoor, stropní vestavné svítidlo, 2700K, černé**

Tento vestavný LED reflektor firmy SLV nabízí mnohem víc než jen světlo. LED reflektor EASY-INSTALL SLIM poskytl nezážitek, který začíná prvním dotykem, přesvědčí jednoduchou montáží a vyvolá nadšení při každodenním používání. Kvalita tohoto svítidla je patrná už při vybalení. Vysoce kvalitní hliník a zpracování materiálů definují nová měřítka pro dotykový vjem. Díky malé vestavné hloubce může být stropní reflektor zabudován mnoha různými způsoby, přičemž stupeň krytí IP44 ho umožňuje používat i ve vlhkých prostorách. Hlavní předností je pružný spojující prvek mezi napájecím zdrojem a LED, který výrazně zjednodušuje montáž. Reflektor lze jednoduše demontovat a odpojit např. při malování. Uvedené přednosti dále doplňuje způsob zapojení (pružinové svorky) a možnost přímé instalace do všech typů izolačních materiálů, protože zbytkové teplo je odváděno směrem dopředu. Flexibilitu tohoto vestavného LED svítidla určitě ocení nejen elektrikáři, instalatéři a řemeslníci. Svítidlo EASY-INSTALL SLIM LED je k dostání v různých barevných odstínech a s různou barevnou teplotou, je vybaveno stmívačem (TRIAC C, fázová regulace) a dosahuje životnosti neuvěřitelných 50 000 hodin. Toto vestavné svítidlo umožňuje nastavit výstupní úhel světla až 30°, a tedy uživatel může osvětlit vždy jen na to důležité. A to vše zcela samozřejmě s pětiletou zárukou. Můžete se spolehnout, že se výrobek vyznačuje obvyklou kvalitou SLV!



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003335
Kód IP	IP 44
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	125 mA
Třída ochrany	II
Příkon	6.2 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	415 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Výška	3.9 cm
Průměr	8.7 cm
Hmotnost netto	0.257 kg
Celková hmotnost	0.304 kg

## Světelného Zdroje

916561	
--------	---

Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	3.5 cm
Vestavný průměr	7.5 cm