




EASY-INSTALLSLIM LED

DL, Indoor Deckeneinbauleuchte, 2700K, schwarz

Dieser LED Einbaustrahler aus dem Hause SLV erzeugt viel mehr, als nur Licht. Es handelt sich beim EASY-INSTALL SLIM LED Strahler um ein Beleuchtungserlebnis, das bei der ersten Berührung beginnt, bei der Montage überzeugt und im Alltag begeistert. Bereits beim Auspacken macht sich die Qualität dieser Leuchte bemerkbar. Das hochwertige Aluminium und die Verarbeitung der Materialien setzen Maßstäbe in der haptischen Wahrnehmung. Dank der geringen Einbautiefe kann der Deckenstrahler vielfältig eingebaut werden, die IP44 Schutzart macht auch den Einsatz in Feuchträumen möglich. Den entscheidenden Unterschied macht das flexible Verbindungselement zwischen Treiber und LED, wodurch die Montage ein Spaziergang wird. Der Spot kann unkompliziert ausgebaut und entkoppelt werden, zum Beispiel bei Malerarbeiten. Abgerundet werden die Vorteile durch die gegebene Durchverdrahtbarkeit (Federsteckklemme vorhanden) und die Fähigkeit zur direkten Installation in alle Arten von Isoliermaterialien, denn die Restwärme wird nach vorne abgeleitet. Doch nicht nur der Elektriker, Installateur oder Handwerker schwört auf die Flexibilität dieser LED Einbauleuchte. In verschiedenen Oberflächenfarben und Farbtemperaturen verfügbar, überzeugt der dimmbare (TRIAC C, Phasenanschnitt) EASY-INSTALL SLIM LED mit einer Lebensdauer von unglaublichen 50.000 Stunden. Der Lichtauslass lässt sich um 30° schwenken, sodass der Anwender das Licht immer gezielt auf das Wesentliche lenken kann. Und all das natürlich inklusive 5 Jahre Garantie. Freuen Sie sich auf Ihr Produkt in gewohnter SLV-Qualität!

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003335
IP Code	IP 44
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	125 mA
Schutzklasse	II
Wattage	6.2 W
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	415 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	35 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Höhe	3.9 cm
Durchmesser	8.7 cm
Nettogewicht	0.257 kg
Bruttogewicht	0.304 kg



Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	3.5 cm
Einbaudurchmesser	7.5 cm

916561

