




EASY-INSTALLSLIM LED

DL, indoor plafondinbouwlamp 2700K, zwart

Deze LED inbouwspot van SLV doet veel meer dan alleen licht geven. De EASY-INSTALL SLIM LED spot zorgt voor een verlichtingsbelevens, die bij de eerste aanraking begint, bij de montage overtuigt en het dagelijkse leven opvrolijkt. Al bij het uitpakken valt de kwaliteit van deze lamp op. Het hoogwaardige aluminium en de gebruikte materialen verleggen grenzen zowel in hoe ze aanvoelen. Door de geringe inbouwdiepte kan de plafondstraler op vele manieren worden ingebouwd, zelfs in vochtige ruimtes dankzij de beschermklasse IP44. Opvallend is het flexibele verbindingselement tussen driver en LED, waardoor de montage kinderspel is. De spot kan eenvoudig worden verwijderd en ontkoppeld, bijvoorbeeld bij schilderwerken. Een voordeel is ten slotte ook de doorvoerbedrading (veersteek-klem beschikbaar) en de mogelijkheid tot directe installatie in alle soorten isolatiematerialen, omdat de restwarmte naar voren wordt afgevoerd. Maar niet alleen de elektriciërs, installateur of vakman zweert bij de flexibiliteit van deze LED inbouwspot. Verkrijgbaar in verschillende oppervlaktekleuren en kleurtemperaturen valt de dimbare (TRIAC C, faseaansnijding) EASY-INSTALL SLIM LED spot ook in de smaak met zijn ongelooflijke levensduur van 50.000 branduren. De lichtopening is 30° richtbaar, zodat de gebruiker het licht altijd naar de essentie kan richten. En dat alles met 5 jaar garantie. Verheug u op een product van de bekende SLV-kwaliteit!



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003335
IP-code	IP 44
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	125 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	6.2 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	415 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Hoogte	3.9 cm
Diameter	8.7 cm
Nettogewicht	0.257 kg
Brutogewicht	0.304 kg

Lichtbron

916561		
		Uitsparingsvorm
		rond
		Inbouwdiepte
		3.5 cm
		Inbouwdiameter
		7.5 cm