




EASY-INSTALL SLIM LED DL

Indoor, stropní vestavné svítidlo, 3000K, černé

Tento vestavný LED reflektor firmy SLV nabízí mnohem víc než jen světlo. LED reflektor EASY-INSTALL SLIM poskytl nezážitek, který začíná prvním dotykem, přesvědčí jednoduchou montáží a vyvolá nadšení při každodenním používání. Kvalita tohoto svítidla je patrná už při vybalení. Vysoc kvalitní hliník a zpracování materiálů definují nová měřítka pro dotykový vjem. Díky malé vestavné hloubce může být stropní reflektor zabudován mnoha různými způsoby, přičemž stupeň krytí IP44 ho umožňuje používat i ve vlhkých prostorách. Hlavní předností je pružný spojovací prvek mezi napájecím zdrojem a LED, který výrazně zjednodušuje montáž. Reflektor lze jednoduše demontovat a odpojit např. při malování. Uvedené přednosti dále doplňuje způsob zapojení (pružinové svorky) a možnost přímé instalace do všech typů izolačních materiálů, protože zbytkové teplo je odváděno směrem dopředu. Flexibilitu tohoto vestavného LED svítidla určitě ocení nejen elektrikáři, instalatéri a řemeslníci. Svítidlo EASY-INSTALL SLIM LED je k dostání v různých barevných odstínech a s různou barevnou teplotou, je vybaveno stmívačem (TRIAC C, fázová regulace) a dosahuje životnosti neuvěřitelných 50 000 hodin. Toto vestavné svítidlo umožňuje nastavit výstupní úhel světla až 30°, a tedy uživatel může osvětlit vždy jen na to důležité. A to vše zcela samozřejmě s pětiletou zárukou. Můžete se spolehnout, že se výrobek vyznačuje obvyklou kvalitou SLV!

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003336
Kód IP	IP 44
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	125 mA
Třída ochrany	II
Příkon	6.2 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	450 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	3.9 cm
Průměr	8.7 cm
Hmotnost netto	0.256 kg



Celková hmotnost	0.304 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	3.5 cm
Vestavný průměr	7.5 cm

Světelného Zdroje

916588

