




## EASY-INSTALLSLIM LED DL

**luminaria de empotrar de techo Interior, 3000K, negro**

Este foco de empotrar LED de la casa SLV no solo genera luz. En el caso del proyector EASY-INSTALL SLIM LED se trata más bien de una experiencia luminosa que comienza con el primer toque, convence desde el montaje y entusiasmo día a día. Nada más desembalarla se constata la calidad de esta luminaria. El aluminio de alta calidad y el procesado de los materiales suponen un hito en cuanto a la percepción háptica. Gracias a su escasa profundidad de montaje, este proyector de techo puede montarse de manera versátil y su tipo de protección IP44 también lo hace apto para salas húmedas. La diferencia decisiva la marca el flexible elemento de conexión entre driver y LED, lo que convierte el montaje en juego de niños. Este proyector se desmonta y desacopla con suma facilidad, por ejemplo para realizar trabajos de pintura. Estas ventajas se complementan con la posibilidad de cableado continuo (sin resorte de borne de enchufe) e instalación directa en todo tipo de materiales aislantes, ya que el calor residual se disipa por delante. Pero no solo los técnicos electricistas, instaladores u operarios aprecian la flexibilidad de esta luminaria de empotrar LED. Disponible en varios colores de superficie y temperaturas de color, la luminaria EASY-INSTALL SLIM LED dimerizable (TRIAC C, dimerizado de corte de fase ascendente) convence con una impresionante vida útil de 50.000 horas. La salida de luz puede bascularse 30°, de manera que el usuario siempre podrá orientar la luz hacia lo que desee resaltar. Todo ello naturalmente junto a los 5 años de garantía que ofrece. Disfrute de su producto con la habitual calidad SLV garantizada.

### Datos técnicos

Art. N.º	1003336
Código IP	IP 44
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	125 mA
Clase de protección	II
Potencia	6.2 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	450 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3.9 cm
Diámetro	8.7 cm
Peso neto	0.256 kg



Peso bruto	0.304 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	3.5 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm

916588

