


## EASY-INSTALLSLIM LED

**DL, lampa sufitowa wpuszczana indoor, 3000K, kolor czarny**

Ten reflektor wpuszczany LED firmy SLV to coś więcej niż tylko źródło światła. Reflektor LED EASY-INSTALL SLIM kreuje wrażenia oświetleniowe, które zaczynają się już od pierwszego dotknięcia podczas łatwego montażu i stanowią inspirację na co dzień. Jakość tej lampy staje się zauważalna już przy jej rozpakowywaniu. Wysokiej jakości aluminium i doskonała obróbka materiałów wyznaczają standardy jeśli chodzi o wrażenia dotykowe. Z uwagi na małą głębokość zabudowy reflektor sufitowy można zamontować na różne sposoby, a stopień ochrony IP44 umożliwia stosowanie go także w wilgotnych pomieszczeniach. Zdecydowanym wyróżnikiem jest elastyczny element łączący zasilacz z diodą LED, dzięki któremu montaż jest dziecinnie prosty. Spot można łatwo wymontować i odłączyć, na przykład do prac malarskich. Dopelnieniem zalet jest możliwość podłączania do siebie kolejnych lamp (przez zacisk sprężynowy) oraz możliwość bezpośredniego montażu we wszystkich rodzajach materiałów izolacyjnych ze względu na odprowadzanie ciepła resztkowego do przodu. Wszechstronność tej wpuszczanej lampy LED doceni jednak nie tylko elektryk, hydraulik czy inny rzemieślnik. Lampa EASY-INSTALL SLIM LED jest dostępna w różnych kolorach powierzchni i temperaturach barw, ściemnialna (TRIAC C, ściemniacz z nacinaniem fazy) i imponuje niewiarygodną żywotnością 50 000 godzin. Wylot światła można przechylić o 30°, dzięki czemu użytkownik zawsze może precyzyjnie skierować światło na to, co najważniejsze. To wszystko objęte jest oczywiście 5-letnią gwarancją. To wyjątkowy produkt o tradycyjnej jakości SLV!

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003336
Kod IP	IP 44
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	125 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	6.2 W
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	450 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	35 °
Kolor	czarny
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	3.9 cm
średnica	8.7 cm
Waga netto	0.256 kg



Waga brutto	0.304 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	3.5 cm
Średnica montażowa	7.5 cm

916588

