


## EASY-INSTALL SLIM LED DL

**luminária de embutir no teto Indoor, 3000K, preto**

Este projetor de embutir LED da SLV produz muito mais do que apenas luz. A luminária EASY-INSTALL SLIM LED é uma experiência de iluminação que começa no primeiro toque, convence durante a montagem e inspira no dia-a-dia. Ao desembalar, a qualidade desta luminária é logo perceptível. O alumínio de alta qualidade e o processamento dos materiais definem padrões na percepção háptica. Graças à baixa profundidade de embutimento, os projetores de teto podem ser instalados de várias maneiras, sendo que a proteção IP44 também possibilita uma utilização em ambientes húmidos. A principal diferença é o elemento de ligação flexível entre a unidade de acionamento e o LED, o que torna a montagem muito fácil. O spot pode ser facilmente removido e desacoplado, por exemplo, em trabalhos de pintura. As vantagens são complementadas pela passagem direta (terminal de mola disponível) e a capacidade de instalação direta em todos os tipos de materiais isolantes, porque o calor residual é dissipado para frente. Mas não é apenas o electricista, o instalador ou o profissional que pode comprovar a flexibilidade desta luminária de embutir LED. Disponível em várias cores de superfícies e temperaturas de cor, o EASY-INSTALL SLIM LED regulável (TRIAC C, ângulo de fases) impressiona com uma vida útil incrível de 50 000 horas. A saída de luz deste projetor de embutir pode ser girada em 30° para que o utilizador possa sempre focar a luz. E tudo isso, claro, com uma garantia de 5 anos. Aguarde pelo seu produto com a qualidade a que a SLV já o habituou!

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003336
IP Code	IP 44
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	125 mA
Classe de proteção	II
Potência	6.2 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	450 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3.9 cm
Diâmetro	8.7 cm
Peso líquido	0.256 kg



Peso bruto	0.304 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	3.5 cm
Diâmetro de montagem	7.5 cm

916588

