


## EASY-INSTALLSLIM LED

DL, notranja stropna vgradna svetilka, 3000K, črna

Te LED vgradni reflektor iz hiše SLV zagotavlja veliko več kot samo svetlobo. Pri svetilki EASY-INSTALL, SLIM LED gre za doživetje osvetlitve, ki se začne že ob prvem stiku, se nadaljuje pri montaži in navdušuje v vsakdanu. Že pri odpiranju embalaže opazite kakovost te svetilke. Visokokakovosten aluminij in obdelava materialov postavljata merila haptičnega dojetja. Zahvaljujoč nizki vgradni globini lahko stropni reflektor vgrajujete na številne načine, vrsta zaščite IP 44 omogoča uporabo v vlažnih prostorih. Odločilno razliko predstavlja prilagodljiv povezovalni element med gonilnikom in LED, s čimer je namestitev povsem preprosta. Točkovni reflektor lahko povsem preprosto odstranite in ga odklopite, na primer pri pleskarskih delih. Prednosti zaokrožuje zagotovljena možnost ožičenja (na voljo vzmetna vtična sponka) in možnost neposredne namestitve v vse vrste izolirnih materialov, saj se preostala toplota usmerja naprej. Vendar ne samo električarji, inštalaterji ali obrtniki ne prisegajo samo na prilagodljivost te LED vgradne svetilke. Na voljo v različnih barvah površine in barvah svetlobe prepriča reflektor, ki ga je mogoče zatemniti (TRIAC C, fazna kontrola) EASY-INSTALL SLIM LED z življenjsko dobo neverjetnih 50.000 ur. Svetlobno režo lahko nagnete za 30° tako, da lahko uporabnik svetlobo vedno usmeri na bistveno. In seveda vključuje tudi 5 let garancije. Veselite se izdelka običajne kakovosti, ki jo zagotavlja SLV!



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003336
IP koda	IP 44
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	125 mA
Zaščitni razred	II
EI. moč	6.2 W
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	450 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	35 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	3.9 cm
Premer	8.7 cm
Neto teža	0.256 kg

## Svetlobnega Vira

916588	
--------	---

Bruto teža	0.304 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	3.5 cm
Premer vgradnje	7.5 cm