




EASY-INSTALL SLIM LED DL

de empotrar de techo Interior, 4000K, aluminio mate

Este foco de empotrar LED de la casa SLV no solo genera luz. En el caso del proyector EASY-INSTALL SLIM LED se trata más bien de una experiencia luminosa que comienza con el primer toque, convence desde el montaje y entusiasmo día a día. Nada más desembalarla se constata la calidad de esta luminaria. El aluminio de alta calidad y el procesado de los materiales suponen un hito en cuanto a la percepción háptica. Gracias a su escasa profundidad de montaje, este proyector de techo puede montarse de manera versátil y su tipo de protección IP44 también lo hace apto para salas húmedas. La diferencia decisiva la marca el flexible elemento de conexión entre driver y LED, lo que convierte el montaje en juego de niños. Este proyector se desmonta y desacopla con suma facilidad, por ejemplo para realizar trabajos de pintura. Estas ventajas se complementan con la posibilidad de cableado continuo (sin resorte de borne de enchufe) e instalación directa en todo tipo de materiales aislantes, ya que el calor residual se disipa por delante. Pero no solo los técnicos electricistas, instaladores u operarios aprecian la flexibilidad de esta luminaria de empotrar LED. Disponible en varios colores de superficie y temperaturas de color, la luminaria EASY-INSTALL SLIM LED dimerizable (TRIAC C, dimerizado de corte de fase ascendente) convence con una impresionante vida útil de 50.000 horas. La salida de luz puede bascularse 30°, de manera que el usuario siempre podrá orientar la luz hacia lo que desee resaltar. Todo ello naturalmente junto a los 5 años de garantía que ofrece. Disfrute de su producto con la habitual calidad SLV garantizada.

Datos técnicos

Art. N.º	1003338
Código IP	IP 44
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	125 mA
Clase de protección	II
Potencia	6.2 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	510 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Altura	3.9 cm
Diámetro	8.7 cm
Peso neto	0.249 kg
Peso bruto	0.302 kg



Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	3.5 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm

916363

