




EASY-INSTALL SLIM LED

DL, incasso a plafone Indoor, 4000K, alluminio matt

Questo faretto da incasso LED di SLV non si limita a produrre luce. Il faretto EASY-INSTALL SLIM LED crea un'esperienza di illuminazione che si percepisce fin dal primo contatto, si apprezza durante il montaggio e stupisce nella vita quotidiana. Già aprendo la confezione risulta evidente la qualità di questo apparecchio. L'alluminio di prima scelta e la lavorazione dei materiali sollecitano il tatto. Il suo spessore ridotto rende questo faretto a parete/plafone versatile, il grado di protezione IP44 lo protegge anche nell'uso in ambienti umidi. La differenza decisiva è data dall'elemento di giunzione flessibile tra driver e LED, con cui il montaggio diventa una passeggiata. Lo spot può essere smontato e disaccoppiato facilmente, ad esempio nei lavori di pittura. Ma i vantaggi non finiscono qui, infatti è possibile far passare i cavi (con i morsetti elastici in dotazione) e installare l'apparecchio direttamente in qualsiasi tipo di materiale isolante, in quanto il calore residuo viene irradiato anteriormente. Ma non sono solo l'elettricista, l'installatore o l'artigiano ad apprezzare la flessibilità di questo incasso LED. Disponibile con diversi colori e temperature di colore, (TRIAC C, taglio di fase ascendente) EASY-INSTALL SLIM LED dimmerabile stupisce con la sua durata incredibile, di 50.000 ore. La finestra si può orientare di 30°, di modo che l'utilizzatore possa sempre indirizzare la luce con precisione sull'essenziale. Il tutto corredato ovviamente da una garanzia di 5 anni. Il vostro prodotto nella consueta qualità SLV!

DATI TECNICI

Articolo	1003338
Codice IP	IP 44
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	125 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	6.2 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	510 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Altezza	3.9 cm
Diametro	8.7 cm
Peso netto	0.249 kg
Peso lordo	0.302 kg



Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	3.5 cm
Diametro d'incasso	7.5 cm

Sorgente Luminosa

916363

