




EASY-INSTALL SLIM LED

DL, innendørs innfelt taklampe, 4000K, matt aluminium

Den innfelte LED-spotten fra SLV er mye mer enn bare lys. EASY-INSTALL SLIM LED spot er en opplevelse som tar til ved første berøring, overbeviser under monteringen og vekker begeistring hver dag. Det første du legger merke til når du pakker ut armaturet, er den høye kvaliteten. Både aluminiumet og de andre materialene er av høy kvalitet og setter nye målestokker for den haptiske opplevelsen. Lav innfellingsdybde gjør den innfelte takarmaturet fleksibel i bruk. Med kapslingsgraden IP44 kan den også brukes i våtrom. Den avgjørende forskjellen er det fleksible koblingsselementet mellom driveren og LED-en, som gjør monteringen til en barnelek. Spotten kan uten problemer demonteres og kobles fra, for eksempel når det skal males. Fordelene kompletteres av muligheten til gjennomføring av ledningen (fjærklemme) og muligheten for direkte installasjon i alle typer isoleringsmaterialer, siden restvarmen ledes ut forover. Med det er ikke bare elektrikere, installatører og håndverkere som er begeistret for denne fleksible, innfelte LED-armaturet. EASY-INSTALL SLIM LED fås i ulike farger og fargetemperaturer. Den kan dimmes (TRIAC C, faseavsnitt) og har en levetid på utrolige 50 000 timer. Lysåpningen er vippebar 30°, slik at brukeren alltid kan styre lyset dit det behøves. Og alt dette får du selvsagt inklusiv 5 års garanti. Du kan glede deg over et produkt i høy SLV-kvalitet!



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003338
IP-kode	IP 44
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	125 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	6.2 W
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	510 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	aluminium
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Høyde	3.9 cm
Diameter	8.7 cm
Nettovekt	0.249 kg
Bruttovekt	0.302 kg

Lyskilde

916363		Utsnittsform	rund
		Innfellingsdybde	3.5 cm
		Innfellingsdiameter	7.5 cm