




EASY-INSTALL SLIM LED

DL, indoor plafondinbouwlamp, 4000K, mat aluminium

Deze LED-inbouwspot van de firma SLV biedt zo veel meer dan alleen licht. Bij de spot EASY-INSTALL SLIM LED gaat het veel meer om een verlichtingservaring, dat begint bij de eerste aanraking, overtuigt bij de montage en elke dag weer enthousiasmeert. Al direct bij het uitpakken is de kwaliteit van deze armatuur duidelijk waarneembaar. Het hoogwaardige aluminium en de verwerking van de materialen stellen een maatstaf voor de haptische waarneming. Dankzij de geringe inbouwdiepte kan de plafondspot veelvoudig worden ingebouwd. Bovendien maakt de beschermingsgraad IP44 ook het inbouwen in vochtige ruimtes mogelijk. Het onderscheidende verschil wordt vertegenwoordigd door het flexibele verbindingselement tussen driver en LED waardoor de montage snel en eenvoudig kan worden gerealiseerd. De spot kan heel gemakkelijk worden gedemonteerd en losgekoppeld, wat bijv. bij schilderwerkzaamheden heel praktisch is. De voordelen worden afgerond door de mogelijkheid voor een doorvoerbedrading (montageklemmen meegeleverd) en de directe montage in allerlei soort isolatiemateriaal, omdat de restwarmte naar voren wordt afgevoerd. Maar niet alleen elektriciens, installateurs of ambachtstlieden zweren bij de flexibiliteit van deze LED-inbouwverlichting. Leverbaar in diverse oppervlaktekleuren en kleurtemperaturen, overtuigt de dimbare (TRIAC C, fase-aansnijding) EASY-INSTALL SLIM LED met een levensduur van maar liefst 50.000 uur. De lichtopening van deze inbouwspot kan 30° worden gedraaid, zodat de gebruiker het licht altijd kan richten op datgene waarvoor het bestemd is. En dat allemaal natuurlijk inclusief een garantie van 5 jaar. Verheug u op uw product met de befaamde SLV-kwaliteit!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003338
IP-code	IP 44
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	125 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	6.2 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	510 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Hoogte	3.9 cm
Diameter	8.7 cm
Nettogewicht	0.249 kg
Brutogewicht	0.302 kg



Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	3.5 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm

916363

