




## EASY-INSTALL SLIM LED

**DL, incasso a plafone Indoor, 4000K, bianco**

Questo faretto da incasso LED di SLV non si limita a produrre luce. Il faretto EASY-INSTALL SLIM LED crea un'esperienza di illuminazione che si percepisce fin dal primo contatto, si apprezza durante il montaggio e stupisce nella vita quotidiana. Già aprendo la confezione risulta evidente la qualità di questo apparecchio. L'alluminio di prima scelta e la lavorazione dei materiali sollecitano il tatto. Il suo spessore ridotto rende questo faretto a parete/plafone versatile, il grado di protezione IP44 lo protegge anche nell'uso in ambienti umidi. La differenza decisiva è data dall'elemento di giunzione flessibile tra driver e LED, con cui il montaggio diventa una passeggiata. Lo spot può essere smontato e disaccoppiato facilmente, ad esempio nei lavori di pittura. Ma i vantaggi non finiscono qui, infatti è possibile far passare i cavi (con i morsetti elastici in dotazione) e installare l'apparecchio direttamente in qualsiasi tipo di materiale isolante, in quanto il calore residuo viene irradiato anteriormente. Ma non sono solo l'elettricista, l'installatore o l'artigiano ad apprezzare la flessibilità di questo incasso LED. Disponibile con diversi colori e temperature di colore, (TRIAC C, taglio di fase ascendente) EASY-INSTALL SLIM LED dimmerabile stupisce con la sua durata incredibile, di 50.000 ore. La finestra si può orientare di 30°, di modo che l'utilizzatore possa sempre indirizzare la luce con precisione sull'essenziale. Il tutto corredato ovviamente da una garanzia di 5 anni. Il vostro prodotto nella consueta qualità SLV!

## DATI TECNICI

Articolo	1003339
Codice IP	IP 44
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	125 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	6.2 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	510 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Altezza	3.9 cm
Diametro	8.7 cm
Peso netto	0.248 kg
Peso lordo	0.297 kg



Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	3.5 cm
Diametro d'incasso	7.5 cm

## Sorgente Luminosa

916363

