



EASY-INSTALLMASTER QPAR51 DL

luminaria de empotrar de techo Interior negro cuadrado

Este foco de empotrar de la casa SLV no solo genera luz. En el caso de la luminaria EASY- INSTALL MASTER QPAR51 se trata más bien de una experiencia luminosa que comienza con el primer toque, convence desde el montaje y entusiasmo día a día. Nada más desembalarla se constata la calidad de esta luminaria. El aluminio de alta calidad y el procesado de los materiales suponen un hito en cuanto a la percepción háptica. En el casquillo GU10, puede colocar la lámpara QPAR51 que elija (máx. Ø 5 cm, al 5,4 cm, máx. 20W, no incluida en el volumen de suministro). La profundidad de montaje es de 6,5 cm y el usuario podrá decidir, en función de la situación, si instala el proyector de techo con muelles convencionales o tornillos ajustables (dependiendo del grosor de la base). Se suministra con dos abrazaderas para cables o tubos de instalación de hasta Ø 16mm. Otra diferencia determinante reside en la tapa amovible que supone un punto adicional en caso de trabajos de pintura o de renovación. Estas ventajas se complementan con la posibilidad de cableado continuo sin resorte de borne de enchufe, lo que simplifica considerablemente la instalación y reduce material de cableado. Tenga en cuenta que la instalación directa en materiales aislantes solo es posible en lámparas como máximo de hasta 7W por la emisión de calor. Pero no solo los técnicos electricistas, instaladores u operarios aprecian la flexibilidad de esta luminaria de empotrar LED. La luminaria EASY-INSTALL QPAR51 está disponible en varios colores de superficie y en versión estándar y master. La versión master permite controlar y dimerizar fácilmente versiones estándar de hasta un total de 120W. Este control se realiza desde interruptores convencionales. La versión master dispone de dimmer integrado, una función de memoria y un grado de brillo mínimo ajustable. La salida de luz de este proyector puede bascularse 25°, de manera que el usuario siempre podrá orientar la luz hacia lo que desee resaltar. Todo ello naturalmente junto a los 5 años de garantía que ofrece. Disfrute de su producto con la habitual

Datos técnicos

Art. N.º	1003341
Número de casquillos	1
Alcance de giro	25 °
Código IP	IP 21
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	16
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	20 W
Color	negro
Longitud	8.9 cm
Anchura	8.9 cm
Altura	7 cm
Peso neto	0.235 kg
Peso bruto	0.287 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	7 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm

calidad SLV garantizada.

