



EASY-INSTALLMASTER QPAR51

DL, incasso a plafone Indoor, nero quadrato

Questo faretto da incasso di SLV non si limita a produrre luce. L'apparecchio EASY-INSTALL MASTER QPAR51 crea un'esperienza di illuminazione che si percepisce fin dal primo contatto, si apprezza durante il montaggio e stupisce nella vita quotidiana. Già aprendo la confezione risulta evidente la qualità di questo apparecchio. L'alluminio di prima scelta e la lavorazione dei materiali sollecitano il tatto. Nell'attacco GU10 è possibile inserire una lampadina QPAR51 a scelta (max. Ø 5cm, h 5,4cm, max. 20W, non in dotazione). La profondità di incasso è di 6,5 cm e l'utilizzatore può decidere in base alla situazione se installare il faretto a parete/plafone con clip di fissaggio o con viti regolabili (a seconda dello spessore del supporto). La fornitura comprende due morsetti per cavi o canaline di installazione con Ø 16 mm. Un'altra differenza sostanziale è data dal deflettore amovibile, che rappresenta un vantaggio sensibile in caso di lavori di pittura o ristrutturazione. Non ultima, la possibilità di far passare i cavi, grazie a morsetti elastici senza attrezzi, semplifica decisamente l'installazione e consente di risparmiare cablaggi. Ricordiamo che l'installazione diretta in materiali isolanti, per via dell'irradiazione di calore, è possibile solo con lampadine fino a 7W. Ma non sono solo l'elettricista, l'installatore o l'artigiano ad apprezzare la flessibilità di questo incasso LED. EASY-INSTALL QPAR51 è disponibile in diversi colori e nelle versioni Standard e Master. La versione Master consente un facile controllo e la dimmerazione delle versioni fino a 120W complessivi. Il controllo avviene con una normale tastiera. Il Master è anche dotato di dimmer integrato, una funzione memoria e un grado di luminosità regolabile. La finestra di questo faretto da incasso si può orientare di 25°, di modo che l'utilizzatore possa sempre indirizzare la luce con precisione sull'essenziale. Il tutto corredato ovviamente da una garanzia di 5 anni. Il vostro prodotto nella consueta qualità SLV!

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Articolo | 1003341 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Orientabilità | 25 ° |
| Codice IP | IP 21 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi | 16 |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 20 W |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 8.9 cm |
| Larghezza | 8.9 cm |
| Altezza | 7 cm |
| Peso netto | 0.235 kg |
| Peso lordo | 0.287 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 7 cm |
| Diametro d'incasso | 7.5 cm |

