



EASY-INSTALLMASTER QPAR51

DL, incasso a plafone Indoor, nero quadrato

Questo faretto da incasso di SLV non si limita a produrre luce. L'apparecchio EASY-INSTALL MASTER QPAR51 crea un'esperienza di illuminazione che si percepisce fin dal primo contatto, si apprezza durante il montaggio e stupisce nella vita quotidiana. Già aprendo la confezione risulta evidente la qualità di questo apparecchio. L'alluminio di prima scelta e la lavorazione dei materiali sollecitano il tatto. Nell'attacco GU10 è possibile inserire una lampadina QPAR51 a scelta (max. Ø 5cm, h 5,4cm, max. 20W, non in dotazione). La profondità di incasso è di 6,5 cm e l'utilizzatore può decidere in base alla situazione se installare il faretto a parete/plafone con clip di fissaggio o con viti regolabili (a seconda dello spessore del supporto). La fornitura comprende due morsetti per cavi o canaline di installazione con Ø 16 mm. Un'altra differenza sostanziale è data dal deflettore amovibile, che rappresenta un vantaggio sensibile in caso di lavori di pittura o ristrutturazione. Non ultima, la possibilità di far passare i cavi, grazie a morsetti elastici senza attrezzi, semplifica decisamente l'installazione e consente di risparmiare cablaggi. Ricordiamo che l'installazione diretta in materiali isolanti, per via dell'irradiazione di calore, è possibile solo con lampadine fino a 7W. Ma non sono solo l'elettricista, l'installatore o l'artigiano ad apprezzare la flessibilità di questo incasso LED. EASY-INSTALL QPAR51 è disponibile in diversi colori e nelle versioni Standard e Master. La versione Master consente un facile controllo e la dimmerazione delle versioni fino a 120W complessivi. Il controllo avviene con una normale tastiera. Il Master è anche dotato di dimmer integrato, una funzione memoria e un grado di luminosità regolabile. La finestra di questo faretto da incasso si può orientare di 25°, di modo che l'utilizzatore possa sempre indirizzare la luce con precisione sull'essenziale. Il tutto corredato ovviamente da una garanzia di 5 anni. Il vostro prodotto nella consueta qualità SLV!

DATI TECNICI

Articolo	1003341
Numero di attacchi	1
Orientabilità	25 °
Codice IP	IP 21
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	16
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	20 W
Colore	nero
Lunghezza	8.9 cm
Larghezza	8.9 cm
Altezza	7 cm
Peso netto	0.235 kg
Peso lordo	0.287 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	7.5 cm

