



EASY-INSTALLMASTER QPAR51 DL

indoor plafondinbouwlamp aluminium mat hoekig

Deze inbouwspot van SLV doet veel meer dan alleen licht geven. De EASY-INSTALL MASTER QPAR51 lamp zorgt voor een verlichtingsbelevens, die bij de eerste aanraking begint, bij de montage overtuigt en het dagelijkse leven opvrolijkt. Al bij het uitpakken valt de kwaliteit van deze lamp op. Het hoogwaardige aluminium en de gebruikte materialen verleggen grenzen zowel in hoe ze aanvoelen. U kunt de GU10 fitting uitrusten met een QPAR51 lamp van uw keuze (max. Ø 5 cm, h 5,4 cm, max. 20W, niet in de levering inbegrepen). De inbouwdiepte is 6,5 cm en de gebruiker kan, afhankelijk van de situatie, beslissen of de plafondstraler met springveren of met regelbare schroeven (afhankelijk van de dikte van de voet) wordt gemonteerd. De levering omvat twee klemmen voor kabels of installatiebuizen met een diameter tot 16 mm. Nog een voordeel is de afneembare afdekplaat, die duidelijk nuttig is bijvoorbeeld bij schilder- of renovatiewerken. Positief is ten slotte ook de gereedschapsloze doorvoerbedrading met behulp van veersteekklemmen, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt en kabelmateriaal bespaart. Houd er rekening mee dat directe installatie in isolatiematerialen mogelijk is door de warmtestraling met lampen tot maximaal 7W. Maar niet alleen de elektriciën, installateur of vakman zweert bij de flexibiliteit van deze LED inbouwspot. De EASY-INSTALL QPAR51 is verkrijgbaar in verschillende oppervlaktekleuren en in standaard en Master-uitvoering. De Master maakt eenvoudige besturing en dimmen van standaardversies tot een totaal van 120W mogelijk. De besturing gebeurt met behulp van een conventionele knop. De Master heeft ook een geïntegreerde dimmer, een geheugenfunctie en een instelbaar minimum helderheidsniveau. De lichtopening van deze inbouwspot is 25° richtbaar, zodat de gebruiker het licht altijd naar de essentie kan richten. En dat alles met 5 jaar garantie. Verheug u op een product van de gekende SLV-kwaliteit!

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003342
Aantal fittingen	1
Zwenkbereik	25 °
IP-code	IP 21
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	16
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	20 W
Kleur	alu
Lengte	8.9 cm
Breedte	8.9 cm
Hoogte	7 cm
Nettogewicht	0.231 kg
Brutogewicht	0.281 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm

