



EASY-INSTALLMASTER QPAR51 DL

indoor plafondinbouwlamp, mat aluminium, vierkant

Deze inbouwspot van de firma SLV biedt zo veel meer dan alleen licht. Bij de armatuur EASY-INSTALL MASTER QPAR51 gaat het veel meer om een verlichtingservaring, dat begint bij de eerste aanraking, overtuigt bij de montage en elke dag weer enthousiasmeert. Al direct bij het uitpakken is de kwaliteit van deze armatuur duidelijk waarneembaar. Het hoogwaardige aluminium en de verwerking van de materialen stellen een maatstaf voor de haptische waarneming. In de GU10-fitting kan een QPAR51-lichtbron naar keuze worden ingezet (max. Ø 5 cm, h 5,4 cm, max. 20W, niet meegeleverd). De inbouwdiepte bedraagt 6,5 cm en de gebruiker kan afhankelijk van de toepassing bepalen of de plafonds spot met de klemveren of met instelbare schroeven wordt gemonteerd (afhankelijk van de dikte van het plafond). De levering omvat twee klemmen voor de kabel of installatiebuizen met een Ø tot en met 16 mm. Een ander onderscheidend verschil wordt vertegenwoordigd door de afneembare cover wat een duidelijke pluspunt is, bijvoorbeeld bij schilder- of renovatiewerkzaamheden. De voordelen worden afgerond door de aanwezige mogelijkheid voor de doorvoerbedrading via geveerde montageklemmen waarvoor geen gereedschap nodig is, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt en minder kabellengte vereist. Merk op dat de directe montage in isolatiemateriaal op basis van de warmteuitstraling van de lichtbronnen tot maximaal 7W mogelijk is. Maar niet alleen elektriciens, installateurs of ambachtlieden zweren bij de flexibiliteit van deze LED-inbouwverlichting. EASY-INSTALL QPAR51 is in diverse oppervlaktekleuren leverbaar, zowel in de versie Standaard als Master. De Master maakt een gemakkelijk regeling en het dimmen van de versie Standaard tot een totaal van 120W mogelijk. De regeling wordt via traditionele knoppen gerealiseerd. Ook beschikt de Master over een geïntegreerde dimmer, een opslagfunctie en een instelbare minimale lichtsterkte. De lichtopening van deze inbouwspot kan 25° worden gedraaid, zodat de gebruiker het licht altijd kan richten op datgene waarvoor het bestemd is. En dat allemaal natuurlijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003342
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	25 °
IP-code	IP 21
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	16
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	20 W
Kleur	alu
Lengte	8.9 cm
Breedte	8.9 cm
Hoogte	7 cm
Nettogewicht	0.231 kg
Brutogewicht	0.281 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm

jk inclusief een garantie van 5 jaar. Verheug u op uw product met de befaamde SLV-kwaliteit!

