



EASY-INSTALLMASTER QPAR51

DL, notranja stropna vgradna svetilka aluminij matiran oglata

Ta vgradni reflektor iz hiše SLV zagotavlja veliko več kot samo svetlobo. Pri svetilki EASY-INSTALL MASTER QPAR51 gre za doživetje osvetlitve, ki se začne že ob prvem stiku, se nadaljuje pri montaži in navdušuje v vsakdanu. Že pri odpiranju embalaže opazite kakovost te svetilke. Visokokakovosten aluminij in obdelava materialov postavljata merila haptičnega dojemanja. V vnožek GU10 lahko vstavite poljubno žarnico QPAR51 (maks. Ø 5cm, h 5,4cm, maks. 20W, ni v obsegu dobave). Vgradna globina znaša 6,5 cm in uporabnik lahko glede na situacijo odloča o tem, ali bo stropni reflektor vgradil s pritridlelnimi vzmetnimi ali z nastavljivimi vijaki (glede na debelino podlage). Izdelek je dobavljen z dvema sponkama za kabel ali z inštalacijsko cevjo za do Ø 16mm. Dodatno odločilno razliko predstavlja snemljiv okvir, kar predstavlja občutno dodatno točko na primer pri pleskarskih delih ali pri obnovi. Prednosti zaokrožuje zagotovljena možnost ožičenja brez orodja s pomočjo vzmetnih vtičnih sponk, kar odločilno olajšuje namestitve in prihrani kabelski material. Prosimo upoštevajte, da je neposredna namestitve v izolirne materiale omogočena na podlagi toplotnega sevanja žarnic do največ 7W. Vendar na prilagodljivost te LED vgradne svetilke ne prisegajo samo električarji, inštalaterji ali obrtniki. EASY-INSTALL QPAR51 je na voljo z različnimi barvami površine in v standardni različici in nadrejeni različici. Nadrejena različica omogoča preprosto upravljanje in zatemnitve standardnih različic do skupaj 120W. Krmiljenje poteka s pomočjo običajne tipke. Prav tako ima nadrejena različica vključeno zatemnitve, funkcijo shranjevanja in nastavljivo stopnjo minimalne osvetljenosti. Svetlobno režo tega vgradnega reflektora lahko nagnete za 25° tako, da lahko uporabnik svetlobo vedno usmeri na bistveno. In seveda vključuje tudi 5 let garancije. Veselite se izdelka običajne kakovosti, ki jo zagotavlja SLV!

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003342
Število okovov	1
Obseg nihanja	25 °
IP koda	IP 21
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	16
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	20 W
Barva	aluminij
Dolžina	8.9 cm
Širina	8.9 cm
Višina	7 cm
Neto teža	0.231 kg
Bruto teža	0.281 kg
Oblika izreza	okroglia
Globina vgradnje	7 cm
Premer vgradnje	7.5 cm

