



EASY-INSTALLMASTER QPAR51 DL

luminária de embutir no teto Indoor branco SQ

Este projetor de embutir da SLV produz muito mais do que apenas luz. A luminária EASY-INSTALL MASTER QPAR51 é uma experiência de iluminação que começa no primeiro toque, convence durante a montagem e inspira no dia-a-dia. Ao desembalar, a qualidade desta luminária é logo perceptível. O alumínio de alta qualidade e o processamento dos materiais definem padrões na percepção háptica. No casquilho GU10, pode ser usada uma lâmpada QPAR51 à sua escolha (máx Ø 5cm, a 5,4cm, máx. 20W, não incluída). A profundidade de embutimento é de 6,5 cm e o utilizador pode decidir, dependendo da situação, se o projetor de teto é instalado com molas de encaixe ou com parafusos ajustáveis (dependendo da espessura). Fornecido com dois terminais para cabos ou tubos de instalação com até Ø 16mm. Outra diferença importante é o anteparo removível, que é uma vantagem notável em trabalhos de pintura ou renovação. As vantagens são complementadas pelos terminais de encaixe de mola sem ferramentas, o que facilita significativamente a instalação e economiza o material dos cabos. Por favor, note que a instalação direta em materiais isolantes é possível devido à radiação de calor com lâmpadas até 7W. Mas não é apenas o electricista, o instalador ou o profissional que pode comprovar a flexibilidade desta luminária de embutir LED. A EASY-INSTALL QPAR51 está disponível em diferentes cores de superfície, bem como nas versões padrão e principal. A versão principal permite um fácil controlo e regulação das versões padrão até um total de 120W. O controlo é feito por meio de um botão convencional. A versão principal também possui um dimmer integrado, uma função de memória e um nível de brilho mínimo ajustável. A saída de luz deste projetor de embutir pode ser girada em 25° para que o utilizador possa sempre focar a luz no essencial. E tudo isso, claro, com uma garantia de 5 anos. Aguarde pelo seu produto com a qualidade a que a SLV já o habituou!

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ref. n.º | 1003343 |
| Número de tomadas | 1 |
| Zona de abertura | 25 ° |
| IP Code | IP 21 |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulos de fases |
| Número de cabos | 16 |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 20 W |
| Cor | branco |
| Comprimento | 8.9 cm |
| Largura | 8.9 cm |
| Altura | 7 cm |
| Peso líquido | 0.239 kg |
| Peso bruto | 0.29 kg |
| Forma de recorte | redonda |
| Profundidade de montagem | 7 cm |
| Diâmetro de montagem | 7.5 cm |

