



EASY-INSTALL QPAR51 DL

Indoor, stropní vestavné svítidlo, černé, hranaté

Tento vestavný reflektor firmy SLV nabízí mnohem víc než jen světlo. Svítidlo EASY-INSTALL MASTER QPAR51 poskytně zážitek, který začíná prvním dotykem, přesvědčí jednoduchou montáží a vyvolá nadšení při každodenním používání. Kvalita tohoto svítidla je patrná už při vybalení. Vysoce kvalitní hliník a zpracování materiálů definují nová měřítka pro dotykový vjem. Do patice GU10 lze instalovat jakoukoli žárovku QPAR51, kterou si vyberete (max. Ø 5 cm, h 5,4 cm, max. 20W, není součástí dodávky). Vestavná hloubka 6,5 cm nabízí uživateli možnost rozhodnout se podle konkrétní situace, zda stropní reflektor upevní pružinami nebo nastavitelnými šrouby (podle tloušťky podkladu). Dodávka obsahuje dvě kabelové svorky nebo instalační trubku s Ø až 16 mm. Další podstatný rozdíl spočívá v odnímatelném stínítku, které představuje značnou výhodu např. při malování a renovačních pracích. Uvedené přednosti dále doplňují pružinové svorky, které při zapojování nevyžadují použití nářadí, a tedy podstatně usnadňují instalaci a přispívají k úspoře instalačních kabelů. Dovolujeme si upozornit, že při přímé montáži do izolačních materiálů je z důvodů vyzařování tepla výkon žárovky omezen na max. 7 W. Flexibilitu tohoto vestavného LED svítidla určitě ocení nejen elektrikáři, instalatéri a řemeslníci. EASY-INSTALL QPAR51 je k dostání v různých barevných odstínech a rovněž ve standardním provedení a v provedení master. Provedení master umožňuje snadno ovládat a stmívat standardní provedení až do celkového výkonu 120 W. K ovládání je určeno obvyklé tlačítko. Provedení master je vybaveno integrovaným stmívačem, paměťovou funkcí a funkcí pro nastavení minimálního jasu. Toto vestavné svítidlo umožňuje nastavit výstupní úhel světla až 25°, a tedy uživatel může osvětlit vždy jen na to důležité. A to vše zcela samozřejmě s pětiletou zárukou. Můžete se spolehnout, že se výrobek vyznačuje obvyklou kvalitou SLV!

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003345
Počet objímek	1
Akční okruh	25 °
Kód IP	IP 21
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Počet propojení	50
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	20 W
Barva	černá
Délka	8.9 cm
Šířka	8.9 cm
Výška	7 cm
Hmotnost netto	0.216 kg
Celková hmotnost	0.268 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	7.5 cm

