




EASY-INSTALL QPAR51 DL

Indoor infälld takarmatur aluminium matt rektangulär

Denna inbygggnadsstrålkastare från SLV ger mycket mer än bara ljus. EASY-INSTALL MASTER QPAR51 armaturen är en belysningsupplevelse som börjar vid första mötet, övertygar vid montering och därefter imponerar i vardagen. Armaturen känns speciell redan vid upppackningen. Förstklassig aluminium och materialkonstruktionen bildar måttstock för en haptisk känsla. I GU10 sockeln kan en valfri QPAR-51 ljuskälla användas (max. Ø 5cm, h 5,4cm, max. 20W, ingår inte i leveransen). Inbygggnadsdjupet är 6,5 cm och användaren kan, beroende på situation, installera takstrålkastaren antingen med clipfjädrar eller med justerbara skruvar (beroende på tjocklek och underlag). I leveransen ingår två klämmor för kabel eller installationsrör med upp till Ø 16mm. Den avtagbara kanten är ytterligare en avgörande fördel. Den är mycket användbar t ex. vid målning eller renoveringsarbeten. Den genomgående kabeldragningen, som görs utan verktyg med hjälp av fjäderkontaktklämmor, är ytterligare en fördel. Det underlättar installationen avsevärt och sparar även på kabelmaterial. Observera att direkt installation i isoleringsmaterial kan göras med ljuskällor upp till max. 7W på grund av värmealstringen. Men inte endast elektriker, installatörer och hantverkare uppskattar flexibiliteten med denna LED inbygggnadsarmatur. EASY-INSTALL QPAR51 finns med olika färger på ytskiktet samt i standard- och masterversion. Mastern möjliggör enkel styrning och dimring av standardversioner upp till totalt 120W. Styrningen görs med hjälp av en vanlig brytare. Dessutom har mastern en integrerad dimmer, minnesfunktion och inställbar minimiljusstyrka. Ljusutsläppet på denna inbygggnadsstrålkastare kan vridas 25°, så att användaren alltid kan rikta ljuset mot det väsentligaste. Och allt detta naturligtvis med 5 års garanti. Njut av din produkt med den bekanta SLV-kvaliteten!

Art. Nej.	1003346
Antal lamphållare	1
Svängbart område	25 °
IP-kod	IP21
Monteringsdetaljer	Inbygggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Antal genomgående ledningar	50
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Skyddsklass	II
Watt	20 W
Färg	aluminium
Längd	8.9 cm
Bredd	8.9 cm
höjd	7 cm
Netto vikt	0.213 kg
Bruttovikt	0.265 kg
Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	7.5 cm



1005077	LED-ljuskälla QPAR51 , GU10, 2700K, svart
1005080	LED-ljuskälla QPAR51 , GU10, 3000K, svart