



## EASY-INSTALL QPAR51 DL

### innendørs innfelt taklampe hvit SQ

Den innfelte armaturet fra SLV er mye mer enn bare lys. EASY-INSTALL MASTER QPAR51 armatur er en opplevelse som starter ved første berøring, overbeviser under monteringen og vekker begeistring hver dag. Det første du legger merke til når du pakker ut armaturet, er den høye kvaliteten. Både aluminiumet og de andre materialene er av høy kvalitet og setter nye målestokker for den haptiske opplevelsen. Velg en lyskilde av typen QPAR51 som passer til GU10-sokkelen (maks. Ø 5cm, H 5,4cm, maks. 20 W, ikke med i leveringsinnholdet). Innfellingsdybden er på 6,5 cm og brukeren kan selv velge om takarmaturet skal installeres med klipsfjær eller justerbare skruer (avhengig av tykkelsen til underlaget). armaturet leveres med to klemmer til kabler eller installasjonsrør med inntil 16 mm Ø. En annen avgjørende forskjell er den avtakbare fronten, som er en stor fordel for eksempel når det skal males eller pusles opp. Fordelene kompletteres av muligheten til gjennomføring av ledninger uten bruk av verktøy ved hjelp av fjærklemmer, noe som forenkler installasjonen og sparer ledningsmateriale. Vær oppmerksom på at det kun er mulig med direkte installasjon i isolasjonsmateriale med lyskilder på maksimalt 7W på grunn av varmeutstrålingen. Med det er ikke bare elektrikere, installatører og håndverkere som er begeistret for denne fleksible, innfelte LED-armaturet. EASY-INSTALL QPAR51 fås i ulike farger samt som standard- og master-variant. Masteren muliggjør enkel styring og dimming av standardvarianter inntil 120W. Styringen foregår via en vanlig tast. Masteren har også en integrert dimmer, en lagringsfunksjon og det er mulig å stille inn laveste lysstyrke. Lysåpningen til den innfelte spotten er vippebar 25°, slik at brukeren alltid kan styre lyset dit det behøves. Og alt dette får du selvsagt inklusiv 5 års garanti. Du kan glede deg over et produkt i høy SLV-kvalitet!

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003347
Antall lyskilder	1
Svingområde	25 °
IP-kode	IP 21
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Antall ledningsgjennomføringer	50
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	20 W
Farge	hvit
Lengde	8.9 cm
Bredde	8.9 cm
Høyde	7 cm
Nettvekt	0.22 kg
Bruttovekt	0.271 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	7 cm
Innfellingsdiameter	7.5 cm

