




ENOLA SQUARE S

single Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita

Las puristas series de luminarias ENOLA SQUARE y ROUND están fabricadas en una construcción de aluminio cilíndrica o rectangular y están dotadas de potentes LED. Gracias al switch CCT incorporado puede cambiarse el color de luz durante la instalación entre 3000K y 4000K. Gracias al driver LED incorporado la conexión eléctrica de la luminaria se produce directamente a una red de tensión de 230V. A fin de cubrir el mayor espectro de aplicaciones, disponemos de luminarias de una o dos fuentes luminosas, así como de lámparas de techo en diseño redondo o cuadrado en distintos tamaños. Esta luminaria contiene lámparas LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1003416
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared, Pared con accesorio
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	4.5 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.14
Flujo luminoso	450 / 500 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	antracita
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916542	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accesorios

1002853	Kit de distanciadores , para luminarias de superficie de pared de exterior antracita
1005262	ENOLA S , Reflector cromo 60°

Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Anchura	7 cm
Altura	16 cm
Profundidad	11.5 cm
Peso neto	0.997 kg
Peso bruto	1.162 kg
Página BIG WHITE	615