




ENOLA SQUARE S

single utendørs LED veggarmatur antrasitt

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderformet eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen varieres mellom 3000K og 4000K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke et størst mulig bruksspekter får du veggarmatur med ett og to lys samt takarmatur i rund og firkantet fasett i forskjellige størrelser. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003416
EL nummer	3225196
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg, Vegg med tilbehør
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.14
Lysytelse	450/500 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	antrasitt
CRI	90

Lyskilde

916542	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002853	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
1005262	ENOLA S , reflektor krom 60 °

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Bredde	7 cm
Høyde	16 cm
Dybde	11.5 cm
Nettvekt	0.997 kg
Bruttovekt	1.162 kg
BIG WHITE side	729