




ENOLA SQUARE M

single venkovní LED nástěnné přisazené svítidlo antracit

Puristická svítidla řady ENOLA SQUARE a ROUND sestávají z válcové nebo obdélníkové hliníkové konstrukce a jsou vybavena výkonnými LED. Pomocí vestavěného CCT přepínače lze během instalace měnit barvu světla mezi 3000 K a 4000 K. Připojení k elektrické probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V. Aby bylo možné pokrýt co nejširší spektrum použití, jsou k dispozici nástěnná svítidla s jedním nebo dvěma světelnými zdroji a rovněž stropní svítidla v kulatých a hranatých provedeních v různých velikostech. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003417
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna, Stěna s příslušenstvím
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	860/980 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	antracit
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916566	
--------	---

Příslušenství

1002853	Sada distančních držáků , pro venkovní nástěnná nástavbová svítidla antracit
1005206	ENOLA , čočka asymetrická
1005205	ENOLA M , čočka 20°
1005207	ENOLA M , reflektor 60°

Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Šířka	10 cm
Výška	16 cm
Hloubka	15 cm
Hmotnost netto	1.433 kg
Celková hmotnost	1.676 kg
BIG WHITE strana	729