




## ENOLA SQUARE M

single, luminaria de superficie de pared led «outdoor» antracita

Las series de luminarias puristas ENOLA SQUARE y ROUND están formadas por una construcción cilíndrica y rectangular de aluminio respectivamente y están equipadas con potentes ledes. Gracias al interruptor CCT integrado, el color de la luz se puede modificar entre 3000 K y 4000 K durante la instalación. Gracias al balasto eléctrico led integrado, la conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para poder cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones, están disponibles luminarias de pared de una y dos llamas, así como luminarias de techo de forma redonda y angular en diferentes tamaños. Esta luminaria incluye ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	1003417
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared, Pared con accesorio
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	860 / 980 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	antracita
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916566	
--------	---

## Accesorios

1002853	Kit de distanciadores , para luminarias de superficie de pared de exterior antracita
1005205	ENOLA M , lente de 20°
1005206	ENOLA M , lente asimétrica
1005207	ENOLA M , reflector de 60°

Vida útil	30000 h
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Anchura	10 cm
Altura	16 cm
Profundidad	15 cm
Peso neto	1.433 kg
Peso bruto	1.676 kg
Página BIG WHITE	615