




ENOLA

applique extérieure, carré, M, anthracite, LED, 10W, 3000K/4000K, IP65

La série de luminaires ENOLA SQUARE et ROUND, aux lignes épurées, présente une construction en aluminium de forme rectangulaire ou cylindrique équipée de LED puissantes. Lors de l'installation, l'interrupteur CCT intégré permet de choisir entre les températures de couleur 3000 K et 4000 K. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V, à l'aide du driver LED intégré. Pour couvrir le plus large spectre d'utilisations possible, la série propose des appliques et plafonniers à une ou deux sources, de forme ronde ou rectangulaire, le tout dans différentes tailles. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003417
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Applique avec accessoires
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	860/980 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	anthracite
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916566	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretoises, anthracite
1005206	ENOLA , réflecteur asymétrique, chrome
1005205	ENOLA , réflecteur 20°, chrome
1005207	ENOLA , réflecteur 60°, chrome

Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Largeur	10 cm
Hauteur	16 cm
Profondeur	15 cm
Poids net	1.433 kg
Poids brut	1.676 kg
Page du BIG WHITE	729