




ENOLA SQUARE M

одинокый, светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый

Серии светильников ENOLA SQUARE и ROUND – это цилиндрические и прямоугольные алюминиевые конструкции с мощными светодиодами. С помощью CCT переключателя можно выставить цветовую температуру, выбрав между 3000K и 4000K. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Сфера применения светильников очень обширна, так как в ней представлены двухрожковые настенный и потолочные светильники круглый и прямоугольной формы разных размеров. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1003417
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена, Стена и аксессуары
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	860/980 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	антрацитовый

Источник света

916566	
--------	---

Аксессуары

1002853	Набор разделителей для уличных накладных светильников для подсветки стен
1005206	Асимметричная линза ENOLA M
1005205	ENOLA M , линза 20°
1005207	Отражатель 60° , ENOLA M

CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Ширина	10 cm
Высота	16 cm
Глубина	15 cm
Вес нетто	1.433 kg
вес брутто	1.676 kg
BIG WHITE Seite	729