




## ENOLA SQUARE UP/-DOWN S

outdoor LED wandarmatuur antraciet

De lampen van de minimalistische reeks ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische of rechthoekige aluminium constructie en zijn uitgerust met een krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT Switch kunt u de lichtkleur bij installatie instellen op 3000K of 4000K. Met behulp van de ingebouwde LED driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Om zoveel mogelijk toepassingen mogelijk te maken, zijn er een- en tweevlammige wandarmaturen en ronde en hoekige plafondarmaturen in verschillende afmetingen beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003418
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand,wand met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7.8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	80
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	7.2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	620/700 lm

## Lichtbron

916542	
--------	---

## Toebehoren

1002853	Afstandhouderset voor outdoor wandopbouwarmatuur antraciet
1005262	ENOLA S , Reflector chroom 60°

Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B20
Levensduur	40000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Breedte	7 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	1.08 kg
Brutogewicht	1.26 kg
BIG WHITE pagina	730