




ENOLA SQUARE UP/- DOWN S

одинокый, светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый

Серии светильников ENOLA SQUARE и ROUND – это цилиндрические и прямоугольные алюминиевые конструкции с мощными светодиодами. С помощью CCT переключателя можно выставить цветовую температуру, выбрав между 3000K и 4000K. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Сфера применения светильников очень обширна, так как в ней представлены двухрожковые настенный и потолочные светильники круглый и прямоугольной формы разных размеров. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1003418
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена, Стена и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	7.8 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	80
Количество светильников на LS C16A	80
Уровень пускового тока	12.4 A

Источник света

916542	
--------	---

Аксессуары

1002853	Набор разделителей для уличных накладных светильников для подсветки стен
1005262	ENOLA S , отражатель 60°, хромированный

Продолжительность пускового тока	7.2 μ s
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	620/700 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	антрацитовый
CRI	90
LXXBXX Данные	L80B20
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Ширина	7 cm
Высота	18 cm
Глубина	11.5 cm
Вес нетто	1.08 kg
вес брутто	1.26 kg
BIG WHITE Seite	730