ENOLA

applique extérieure, carré, M, anthracite, LED, 19W, 3000K/4000K, IP65, up/down

La série de luminaires ENOLA SQUARE et ROUND, aux lignes épurées, présente une construction en aluminium de forme rectangulaire ou cylindrique équipée de LED puissantes. Lors de l'installation, l'interrupteur CCT intégré permet de choisir entre les températures de couleur 3000 K et 4000 K. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V, à l'aide du driver LED intégré. Pour couvrir le plus large spectre d'utilisations possible, la série propose des appliques et plafonniers à une ou deux sources, de forme ronde ou rectangulaire, le tout dans différentes tailles. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003419
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Applique avec accessoires
Nombre de câblages en continu	37
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	19 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37
Nombre de luminaires sur LS C16A	74
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	1660/1900 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °

Source Lumineuse

916566	E

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretoises, anthracite
1005206	ENOLA , réflecteur asymétrique, chrome
1005205	ENOLA , réflecteur 20°, chrome
1005207	ENOLA , réflecteur 60°, chrome

IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Largeur	10 cm
Hauteur	23 cm
Profondeur	15 cm
Poids net	1.74 kg
Poids brut	2.129 kg
Page du BIG WHITE	730