




ENOLA SQUARE UP/DOWN M

Outdoor LED wandopbouwarmatuur antraciet

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige led. Door middel van een ingebouwde CCT-switch kan de lichtkleur bij de installatie veranderd worden van 3000 K naar 4000 K. Door de ingebouwde led driver kan het armatuur rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning. Om een zo breed mogelijk toepassingsgebied af te kunnen dekken, zijn er wandarmaturen met één en twee lichtbronnen evenals plafondarmaturen in ronde en rechthoekige vormen in verschillende afmetingen verkrijgbaar. Dit armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003419
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Aantal bij doorlussen	37
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	37
Aantal armaturen bij LS C16A	74
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	1660/1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °

Lichtbron

916566	
--------	---

Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet
1005206	ENOLA M , lens asym-metrisch
1005205	ENOLA M , lens 20°
1005207	ENOLA M , reflector 60°

CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Breedte	10 cm
Hoogte	23 cm
Diepte	15 cm
Nettogewicht	1.74 kg
Brutogewicht	2.129 kg
BIG WHITE pagina	730