




ENOLA SQUARE S

Outdoor LED lampada da parete antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali della serie ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio con potenti LED. Con il CCT switch integrato, è possibile cambiare il colore della luce durante l'installazione tra 3000K e 4000K. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile, sono a disposizione apparecchi da parete monoemissione e biemissione, oltre ad apparecchi a plafone dalla forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003420
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	540 / 610 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	antracite
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50

Sorgente Luminosa

916485	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessori

1003479	Set di distanziatori , per lampada a plafone ENO-LA SQUARE OUT e ROUND OUT antracite
---------	--------------------------------------------------------------------------------------

Durata	30000 h
Emissione	diretto
Risk Group	1
Lunghezza	8.6 cm
Larghezza	8.6 cm
Altezza	12.5 cm
Peso netto	0.706 kg
Peso lordo	0.847 kg
BIG WHITE pagina	672