




ENOLA SQUARE S

luminária de montagem à superfície no teto LED Outdoor antracite

As luminárias puristas da série ENOLA SQUARE e ROUND consistem numa construção cilíndrica e/ou retangular em alumínio e estão equipadas com LEDs de alto desempenho. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada durante a instalação entre 3000K e 4000K. A ligação elétrica da luminária é feita diretamente à tensão de rede de 230V através da unidade de alimentação LED incorporada. Para poder abranger a maior variedade possível de aplicações, estão disponíveis em tamanhos diferentes uma e duas luminárias de parede do tipo chama, bem como luminárias de teto na forma redonda e angular. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003420
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Teto com acessórios
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	540 / 610 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	antracite
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916485	
--------	---

Acessórios

1003479	Conjunto de espaçadores , para luminária de teto ENOLA SQUARE OUT e ROUND OUT antracite
---------	---

Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	8.6 cm
Largura	8.6 cm
Altura	12.5 cm
Peso líquido	0.706 kg
Peso bruto	0.847 kg
Página BIG WHITE	672