




ENOLA SQUARE S

светодиодный уличный накладной потолочный светильник, антрацитовый

Серии светильников ENOLA SQUARE и ROUND – это цилиндрические и прямоугольные алюминиевые конструкции с мощными светодиодами. С помощью ССТ переключателя можно выставить цветовую температуру, выбрав между 3000K и 4000K. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Сфера применения светильников очень обширна, так как в ней представлены двухрожковые настенный и потолочные светильники круглый и прямоугольной формы разных размеров. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1003420
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	9 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	540/610 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	антрацитовый

Источник света

916485	
--------	---

Аксессуары

1003479	Комплект распорок для потолочных светильников ENOLA SQUARE OUT и ROUND OUT , антрацитовый
---------	---

CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	8.6 cm
Ширина	8.6 cm
Высота	12.5 cm
Вес нетто	0.706 kg
вес брутто	0.847 kg
BIG WHITE Seite	795