




ENOLA SQUARE S

zunanja LED stenska nadgradna svetilka antracit

Puristično linijo svetilk ENOLA SQUARE in ROUND sestavljata cilindrična in pravokotna aluminijasta konstrukcija in opremljena je z zmogljivimi LED. S pomočjo vgrajenega stikala CCT lahko barvo svetlobe pri namestitvi menjavate med 3000K in 4000K. Vgrajeni LED gonilnik svetilke se priklapi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Za pokrivanje kar najbolj širšega spektra uporabe, so vam na voljo svetilke z eno in dvema sijalkami in stropne svetilke okrogle in oglate oblike najrazličnejših velikosti. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003420
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	4.7 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	540/610 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	antracit
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916485	
--------	---

Dodatki

1003479	Komplet distančnikov za stropno svetilko ENOLA SQUARE OUT in ROUND OUT antracit
---------	---

Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	8.6 cm
Širina	8.6 cm
Višina	12.5 cm
Neto teža	0.706 kg
Bruto teža	0.847 kg
BIG WHITE Stran	795