




ENOLA SQUARE M

Luminaire monté au plafond LED outdoor anthracite

Les séries de luminaires épurés ENOLA SQUARE et ROUND présentent une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipées de LED puissantes. Grâce au commutateur CCT intégré, la couleur de la lumière peut être modifiée entre 3000 K et 4000 K lors de l'installation. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement à la tension de réseau 230 V par le biais du driver LED intégré. Des appliques murales et plafonniers à une ou deux ampoules, de formes rondes ou carrées et de différentes tailles sont disponibles dans le but de couvrir le plus large éventail possible d'applications. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003421
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	840/960 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	anthracite
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916566	
--------	---

Accessoires

1005206	ENOLA M , Lentille asy-métrique
1003479	Kit d'écarteurs , pour plafonnier ENOLA SQUARE OUT et ROUND OUT anthracite
1005205	ENOLA M , Lentille 20 °
1005207	ENOLA M , Réflecteur 60 °

Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	10 cm
Largeur	10 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	0.809 kg
Poids brut	0.974 kg
BIG WHITE, page	795