




ENOLA SQUARE M

Utendørs LED veggmontert armatur antrasitt

De puristiske armaturseriene ENOLA SQUARE og ROUND består av en hhv. firkantet og sylindrisk konstruksjon av aluminium og er utstyrt med LED med høy effekt. Ved hjelp av innbygd CCT-bryter kan du endre lysfargen ved installering mellom 3000K og 4000K. Med den integrerte LED-Driveren skjer tilkoblingen av armaturet direkte til 230V-strømnett. For et størst mulig bruksområde kan vi levere én- og toflammers veggarmatur samt takarmatur i rund og firkantet form i forskjellige størrelser. Denne armaturet har integrerte LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003421
EL nummer	3213111
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	840/960 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	antrasitt
CRI	90

Lyskilde

916566	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1005206	ENOLA M , Linse asymmetrisk
1003479	Sett med avstandsholdere , til ENOLA taklamper SQUARE OUT og ROUND OUT antrasitt
1005205	ENOLA M , Linse 20°
1005207	ENOLA M , Reflektor 60°

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	10 cm
Bredde	10 cm
Høyde	12.5 cm
Nettvekt	0.809 kg
Bruttovekt	0.974 kg
BIG WHITE side	795