




## ENOLA SQUARE M

### outdoor LED plafondarmatuur antraciet

De puristische armatuurseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische en rechthoekige aluminiumconstructie en zijn uitgerust met krachtige LED's. Door middel van een ingebouwde CCT-schakelaar kan de lichtkleur tijdens de installatie worden gewijzigd tussen 3000K en 4000K. Dankzij de ingebouwde LED-driver wordt de elektrische aansluiting van de armatuur rechtstreeks op 230V netspanning uitgevoerd. Om een zo breed mogelijke waaier van toepassingen te kunnen bestrijken, zijn één- en tweevlammige wandarmaturen en plafondarmaturen in ronde en hoekige vormen verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Deze verlichting bevat ingebouwde ledlampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003421
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	840/960 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916566	
--------	---

## Toebehoren

1005206	ENOLA M , asymmetrische lens
1003479	Set afstandshouders , voor ENOLA plafonddarmatuur SQUARE OUT en ROUND OUT antraciet
1005205	ENOLA M , Lens 20°
1005207	ENOLA M , Reflector 60°

Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	10 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	0.809 kg
Brutogewicht	0.974 kg
BIG WHITE pagina	795