




## ENOLA ROUND S

applique apparente single LED outdoor, anthracite

La série de luminaires au design puriste ENOLA SQUARE et ROUND se compose d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et est équipée de LED haute performance. À l'aide d'un commutateur CCT intégré, la couleur de lumière peut être modifiée entre 3000 K et 4000 K pendant l'installation. Grâce au driver LED incorporé, le raccordement électrique du luminaire se fait directement au réseau 230 V. Afin de pouvoir couvrir le plus grand nombre possible d'applications, des appliques à une ou deux ampoules, ainsi que des plafonniers de forme ronde et carrée sont disponibles dans différentes tailles. Ce luminaire contient des ampoules LED incorporées.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003422
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	0.2 Joule
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.5 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	450 / 500 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	anthrazit
CRI	90
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Largeur	6.8 cm

## Source Lumineuse

916542	
--------	---

### Accessoires

1002853	Ensemble d'écarteurs , pour applique murale d'extérieur montée en ap- plique anthracite
1005262	ENOLA S , réflecteur chromé 60°

Hauteur	16 cm
Profondeur	11.5 cm
Poids net	0.829 kg
Poids brut	1.007 kg
BIG WHITE, page	867